

Ficha técnica

página 1 de 2

Características:	AKEMI® Diluyente/Limpiador P es un producto a base de ésteres de ácido carboxílico de bajo punto de ebullición. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes: - muy buen rendimiento como diluyente - efecto muy bueno de limpieza y desengrase - tiempo de evaporación muy corto - se evapora sin dejar residuos - libre de regenerados - libre de metanol, hidrocarburos clorados y componentes parafínicos
Campo de aplicación:	AKEMI® Diluyente/Limpiador P se utiliza para diluir AKEMI® Rellenador a pistola de poliéster (adición máxima del 5%). Debido a su composición, el producto también es muy adecuado para eliminar selladores frescos, lacas de 1 componente y excesos de impregnaciones, así como grasas, aceites, ceras y mucho más. También sirve como desengrasante para superficies de piedra como granito, piedra caliza, cerámica, etc. que se van a pegar posteriormente.
Modo de empleo:	a) Empleo como diluyente para AKEMI® Polyester Rellenador a pistola de poliéster: - añadir máx. 5% al AKEMI® Diluyente/Limpiador P - Revolver bien la mezcla hasta que quede homogénea. A continuación, verter en la pistola pulverizadora y trabajar. b) Empleo como limpiador: - Verter AKEMI® Diluyente/Limpiador P sin diluir sobre la superficie y repartirlo o aplicar con un paño, un pincel o una almohadilla adecuada. - Dejar actuar brevemente y limpiar la superficie con un paño limpio y sin pelusas antes de que el limpiador se haya evaporado.
Consejos especiales:	- Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos utilizando AKEMI® Guante líquido. - No apto para plásticos y pinturas sensibles a los disolventes. Antes de su uso, comprobar la compatibilidad en un lugar poco visible. - Aplicar sólo en superficies frías. Las superficies calientes aceleran extremadamente la evaporación del disolvente y reducen así el efecto de limpieza. - Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
Datos técnicos:	Color: Sin color, claro Densidad: 0.9 g/cm³
Almacenamiento:	5 años en su envase original bien cerrado en un lugar fresco.
Consejos de seguridad:	Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad
Atención:	Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta

FT 08.19

Ficha técnica

página 2 de 2

especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.