Ficha técnica

Características:

AKEMI® Piedra-Polish es una emulsión a base de cera de alta calidad, reforzada con polímeros, sin disolventes y con un olor agradable. Las superficies tratadas obtienen una superficie brillante, pero también antideslizante, con una intensificación del color más o menos fuerte. Las superficies se sellan y se impide la penetración de la suciedad.

Campo de aplicación:

AKEMI® Piedra-Polish es adecuado para el cuidado de superficies de piedra natural y artificial finamente pulidas, absorbentes y no absorbentes, como mármol, travertino, granito, terrazo, baldosas de cotto y ladrillo en los interiores. En el caso de las superficies porosas y absorbentes, son necesarias varias aplicaciones para obtener un acabado brillante.

Protección cerámica antideslizante:
Capa protectora fina para la protección de suelos antideslizantes, texturados y porcelánicos naturales todo masa. Para aplicación sobre superficies cerámicas rugosas para favorecer la limpieza diaria. Por lo general, la resistencia al deslizamiento de la superficie de cerámica no se ve afectada. En la mayoría de los casos, el color de las baldosas no cambia.
El producto también es muy apropiado para consolidar pequeñas degradaciones en interior en materiales porosos como piedra natural, cemento, junta cementosa de piedra etc. Suavizando un poco la textura de los materiales, facilitando la limpieza de los mismos.

Modo de empleo:

1. Limpiar las superficies a fondo con AKEMI® Limpiador de piedra y dejar secar.
2. Aplicar en forma de capa fina con un paño o pincel, en superficies más grandes con una fregona. En caso de superficies pulidas y poco absorbentes, diluir el producto en la proporción 1:1 hasta 1:3 con agua.
3. Capacidad de pulido ideal cuando las superficies están todavía ligeramente húmedas. Pulir con un paño suave o una almohadilla de nylon fina.
4. Si es necesario, repetir el tratamiento.
5. Para conseguir una buena resistencia, no limpiar las superficies durante 1 o 2 días.
6. Zum Erreichen einer guten Beständigkeit Flächen 1 bis 2 Tage nicht reinigen.
7. Para la limpieza corriente se recomienda AKEMI® Conservación.
8. Para renovar, añadir de 1 a 2 tazas de AKEMI® Piedra-Polish a 10 litros de agua de limpieza y limpie con ella aproximadamente cada 5 veces en lugar de AKEMI® Conservación.

Protección cerámica antideslizante:

1. Aplicar en capa fina pura o diluida 1:1 con agua uniformemente con una fregona suave.
2. Repetir la aplicación si fuera necesario.
3. Proteger de la humedad (lluvia, limpieza) durante 24 horas.
4. En exteriores, la aplicación debe repetirse a intervalos regulares dependiendo de la radiación solar.
5. Incluso después de una limpieza básica, se recomienda volver a aplicarlo.
6. La aplicación refrescante se puede diluir con agua en una proporción de 1:3.
7. AKEMI® Crystal Clean se recomienda para la limpieza diaria.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

Ficha técnica

Consejos especiales:

- Preparar un área de muestra.
- Para eliminar capas cuidado de AKEMI® Piedra-Polish se recomienda AKEMI® Disolvente.
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones s de la Decisión 97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE.

Datos técnicos:

Consumo:	aprox. 15 - 30 m²/litro (sin diluir)
	Protección cerámica antideslizante: aprox. 10-30 m² por litro, dependiendo de la rugosidad de la superficie del azulejo
Color:	blanco lechoso
Densidad:	aprox. 1.01 g/cm³
Valor pH-Wert:	aprox. 5

Almacenamiento:

Almacenado en lugar fresco (5-25°C) en el bote original sin abrir al menos 24 meses después de su fabricación.

Consejos de seguridad:

Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este producto.

Atención:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com