

AKEMI®



=



LONG LASTING PROTECTION



PREMIUM COUNTERTOP PROTECTION



TRANSPARENT

High-Performance-Fleckschutz
 für alle Steinoberflächen, sogar für gestrahlte, satinierte, geflammte oder gebürstete
 • sehr hohe Ergiebigkeit

High-Performance Stain Protection
 for all stone surfaces, even for blasted, satin, flame, brushed

TOP SHIELD

PREMIUM COUNTERTOP PROTECTION

BLACK



© Akemi
 Alle Rechte vorbehalten.
 Akemi ist ein eingetragenes
 Warenzeichen der Akemi GmbH.
 Alle anderen Warenzeichen
 sind Eigentum ihrer
 jeweiligen Inhaber.



AKEMI GmbH
 Lachstr. 25
 65926 Frankfurt am Main
 Germany
 North America
 Immochem
 A member of
 Phone: +49 (0) 69 456 111
 info@akemi.com

TOP SHIELD Transparent & Black

DER SCHUTZSCHILD FÜR HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN

• Extrem starke Schutzwirkung für alle Steinoberflächen, sogar für gestrahlte, satinierte, geflammte oder gebürstete
TOP SHIELD Black färbt saugfähige Oberflächen intensiv schwarz • sehr hohe Ergiebigkeit • lebensmittelunbedenklich

LE BOUCLIER POUR LES SURFACES EXIGEANTES

• Protection supérieure pour toutes les surfaces de pierres et particulièrement les brossées, flammées, satinées ou sablées
• TOP SHIELD Black colore les surfaces absorbantes d'un noir intensif • très haut rendement • agréé alimentaire

DE BESTE BESCHERMING VOOR WAARDEVOLLE WERKBLADEN

• Extreem sterke beschermende werking voor alle steenoppervlakken, zelfs voor gezandstraalde oppervlakken, gesatineerde, gebrande of geborstelde • TOP SHIELD Black kleurt poreuze oppervlakken intensief zwart
• zeer zuinig verbruik • geschikt voor levensmiddelen

Einsatzgebiet:

- TOP SHIELD Transparent schützt stark fleckgefährdete Steinoberflächen (z.B. Küchenarbeitsplatten und Theken) vor dem Eindringen von Öl, Fett, Wasser und Schmutz
- TOP SHIELD Black ist speziell zum Verdunkeln (Nachfärben) von grauen/schwarzen Materialien
- Um den Schutz der eingefärbten Steinoberflächen zu optimieren, kann nach ca. 8 Stunden mit TOP SHIELD Transparent nachbehandelt werden
- Hochleistungsformel gewährleistet Schutz auf kritischen, rauen Untergründen, wie gebürsteten, gestrahlten, satinierten und geflammten Flächen aus Naturstein und Engineered Stone. Auch für Keramik, Feinsteinzeug, Cotto und Terrazzo geeignet.
- selbstverständlich auch für polierte Oberflächen einsetzbar
- für innen und außen
- Empfehlung: sollte vom Profi mit dem AKEMI Impregnation Pad aufgetragen werden

Eigenschaften:

- hoher Wirkstoffgehalt mit außergewöhnlicher Schutzwirkung bei sehr hoher Ergiebigkeit
- extrem starke oleo- und hydrophobe Wirkung
- schnelle Wirksamkeit (bei TOP SHIELD Transparent bereits wenige Minuten nach Auftrag)
- volle Wirkkraft nach 24 Stunden
- ausgeprägter Abperl-Effekt
- auf polierten Oberflächen in der Regel keine Farbtonvertiefung durch TOP SHIELD Transparent. Auf nicht polierten Oberflächen mehr oder wenig starke Farbtonvertiefung (abhängig vom Stein)
- extrem starke Verdunkelung mit TOP SHIELD Black
- lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Produkt Gebinde VE Art.-Nr.

TOP SHIELD Transparent	250 ml	20	1 19 66
TOP SHIELD Black	250 ml	20	1 20 18
IMPREGNATION PAD 1			6 40 01

Großgebäude auf Anfrage bei Chargenabnahme

Domaine d'Application:

- TOP SHIELD Transparent protège les surfaces les plus exposées aux taches (par ex. les plans de travail et les comptoirs) contre la pénétration de l'huile, de la graisse, de l'eau et des saletés
- TOP SHIELD Black sert spécialement à noircir (raviver) les matériaux gris/noirs
- Afin d'optimiser les surfaces de pierres colorées, on peut effectuer un traitement encore au bout d'env. 8 heures avec TOP SHIELD Transparent
- formule à haute performance garantissant une protection optimale sur les surfaces rugueuses problématiques, (par ex. brossées, sablées, satinées ou flammées) en pierre naturelle ou composite. Adaptée également à la céramique, le grès, la terre cuite et le terrazzo
- approprié évidemment aux surfaces polies
- pour l'intérieur et l'extérieur
- recommandation pour les utilisateurs professionnels: appliquer le produit avec le Pad d'impregnation AKEMI

Caractéristiques:

- teneur élevée en principes actifs de qualité supérieure offrant une protection exceptionnelle, très haut rendement.
- effet très oleophobe et hydrophobe
- Agit rapidement (dans le cas de TOP SHIELD Transparent, au bout de quelques minutes après l'application déjà)
- L'effet est total au bout de 24 heures
- effet perlant prononcé
- en règle générale le produit n'entraîne pas un renforcement de la couleur sur des surfaces polies par TOP SHIELD Transparent. Sur des surfaces non polies, cela dépend des pierres
- Noircissement extrême avec TOP SHIELD Black
- agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand)

Produit Taille d'emb. Unité Réf.

TOP SHIELD Transparent	250 ml	20	1 19 66
TOP SHIELD Black	250 ml	20	1 20 18
PAD D'IMPREGNATION		1	6 40 01

Conditionnements plus grands sur demande en cas de commande par lots

Gebruik:

- TOP SHIELD Transparent beschermt steenoppervlakken die gevaar lopen op vlekken (bv. keukenwerkbladen en toonbanken) tegen het indringen van olie, vet, water en vuil
- TOP SHIELD Black dient speciaal voor het verdonkeren (nakleuren) van grijze/zwarte materialen
- om de bescherming van ingekleurde stenen te optimaliseren, kan na ca. 8 uren met TOP SHIELD Transparant nabehandeld worden
- garandeert een maximale bescherming op kritische, ruwe ondergronden, zoals geborstelde, gezandstraalde, gesatineerde en gebrande oppervlakken uit natuursteen en Engineered Stone. Ook voor keramiek, fijnsteen, cotto en Terrazzo geschikt
- uiteraard ook voor gepolierde oppervlakken bruikbaar
- voor binnen en buiten
- advies: kan best met de professionele AKEMI Impregnatie Pad aangebracht worden

Eigenschappen:

- hoog werkstoffgehalte met zeer efficiënte beschermende werking
- extreme olie- en waterafstotende werking
- snel effect (bij TOP SHIELD Transparant reeds enkele minuten na het opbrengen)
- volledige werkzaamheid na 24 uren
- uitgesproken afperl-effect
- op gepolijste oppervlakken in de regel geen kleurverdieping door TOP SHIELD Transparant. Op niet gepolijste oppervlakken meer of minder sterke kleurverdieping (afhankelijk van de steen)
- extreem sterke verdonkering met TOP SHIELD Black
- geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscen-trum)

Product Verpakking VE Art.-Nr.

TOP SHIELD Transparent	250 ml	20	1 19 66
TOP SHIELD Black	250 ml	20	1 20 18
IMPREGNATION PAD		1	6 40 01

Grootverpakking per charge op aanvraag

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Modells. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden om proeven en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).