Ficha técnica

página 1 de 2

Características: AKEMI® Aceite para pizarra es un producto listo para el uso con disolventes a base de ceras y resinas sintéticas de alta calidad. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes:

- intensifica el color natural de la piedra
- acentúa la estructura de la piedra
- por medio de pulido se puede alcanzar un brillo seda mate
- efecto repelente al agua
- sin olor después del secado

Campo de aplicación: AKEMI® Aceite para pizarra sirve para el cuidado de suelos, escaleras o repisas de ventanas hechas de pizarra rugosa, cepillada o finamente rectificada en los interiores, como p.e. pizarra de Porto, pizarra multicolor o bituminosa. Refresca el color y el brillo de superficies nuevas y usadas.

Modo de empleo:

1. Limpiar la superficie a fondo con AKEMI® Limpieza básica. Para el tratamiento deberá estar limpia y absolutamente seca. Temperatura óptima de aplicación 15 a 25°C.
Se recomiendan los siguientes productos dependiendo del tipo de piedra y suciedad, siguiendo nuestras recomendaciones de cuidado así como las fichas técnicas: AKEMI® Limpieza básica, AKEMI® Eliminación de capas de cemento, AKEMI® Desoxidación, AKEMI® Anti-Musgo y Algas Power, AKEMI® Disolvente, AKEMI® Limpiador de Aceite y Grasa y AKEMI® Limpieza de Graffiti.
2. Agitar la botella antes del uso.
3. Aplicar uniformemente sin diluir con un paño o pincel, en superficies más grandes con una fregona. Dejar secar la superficie.
4. Eventualmente aplicar varias veces.
5. Pulir con un paño suave y sin pelusas para aumentar el brillo.
6. Para la limpieza corriente se recomienda AKEMI® Conservación o AKEMI® Crystal Clean.

Consejos especiales:

- Antes de empezar el trabajo se recomienda preparar una superficie prueba para determinar el aspecto de lo tratado (oscurecimiento de color) y para determinar exactamente el consumo del material.
- El producto no es apto para el uso en zonas mojadas como p.e. en baños, duchas etc.
- Las superficies tratadas con AKEMI® Aceite para pizarra se pueden tratar nuevamente con AKEMI® Aceite para pizarra.
- Para eliminar AKEMI® Aceite para pizarra recomendamos AKEMI® Disolvente.
- Los objetos sensibles a los disolventes, que se encuentran cerca de la superficie a tratar (como caucho, superficies pintadas, distintos materiales plásticos) deben ser protegidos.
- El producto se pone espeso a temperaturas bajo 13°C y se pone sólido a temperaturas bajo 9°C.
- En caso de un almacenamiento frío, es necesario almacenar después el producto a una temperatura de 25 a 30°C por algún tiempo.
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.

Consejos de seguridad: ver ficha técnica de seguridad.

Datos técnicos:

Consumo:	aprox. 15-30 m ² /litro
Color:	claro, sin color
Densidad:	aprox. 0.87 g/cm ³
Almacenamiento:	aprox. 2 años en su envase original bien cerrado, en un lugar seco fresco.

Observaciones:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.