



**AKEPOX
3000X**

Epoxy-Fixierkleber
transparent

gelartig
schnell härtend
besonders für
Schriftbuchstaben und
Lösungsmittelfrei

Colle de Fixation Epoxy
transparent

sous forme de gel
de séchage rapide
idéal pour
fixer les lettres
et les chevilles
sans solvant

Epoxy-Fixeerlijm
transparant

gelachtig
vlug hardend
vooral voor
letters en vasten
(oplosmiddelen)

Adesivo epoxido
per Fissaggio
trasparente

gelachtig
instrumenten (raccordi)
muito adatto per
lettere e chiodi
grazie al solvente

Art.-Nr. 10571

Nettoinhalt 395 ml e

**AKEPOX
3015
Rapid Bond**

Epoxy-Kleber
für Stein und Metall
flüssig, schnell härtend
und schnell belastbar
gute Kontakthaltung besonders
auf Granit, GFK, Glas und Metall
Lösungsmittelfrei

Colle Epoxy
pour la pierre et le métal

liquide, de séchage rapide
et qui peut porter rapidement
bonne adhérence par contact
particulièrement sur du granit,
des fibres de verre imprégnées,
du verre et du métal, sans solvant

Epoxylijm
voor steen en metaal

viscous, vlug hardend en
wel belastbaar, goede contacthechting
in het bijzonder op graniet, kunststof
glas en metaal, oplosmiddelen

Nettoinhalt
395 ml e

schwarz
noir
zwart

Art.-Nr. 10798

**AKEPOX
3000
Mini Quick**

Epoxy-Fixierkleber
schwarz

gelartig - schnell härtend
besonders für Schriftbuchstaben
Dübel, Lösungsmittelfrei

Colle de Fixation Epoxy
noir

gel de gel - de séchage rapide
idéal pour fixer les lettres
et les chevilles, sans solvant

Epoxy-Fixeerlijm
zwart

gelachtig - vlug hardend

AKEPOX® 3000 and AKEPOX® 3015 Rapid Bond – quick hardening adhesive in a cartridge system**AKEPOX® 3000 y AKEPOX® 3015 Rapid Bond – pegamentos de secado rápido en sistemas de cartucho****AKEPOX® 3000 e AKEPOX® 3015 Rapid Bond – adesivi ad indurimento rapido in sistema a cartuccia****Properties:**

Quick hardening, solvent-free, 2-component adhesive systems based on epoxy resin, mixing ratio 1:1, easy measuring and mixing by use of cartridge system, a small tendency to fatigue, very good alkali-stability.

Field of application:

Universal adhesive for bonding natural and cast stones, concrete, metal (iron, steel, aluminium, copper), wood, ceramics and various synthetic materials (rigid PVC, polyester, polystyrene).

Características:

Sistemas de pegamento de dos componentes a base de epoxi con secado rápido, sin disolventes, proporción de mezcla 1:1, fácil de dosificar y mezclar gracias al sistema de cartucho, encogen muy poco, muy buena resistencia a los álcalis.

Campo de aplicación:

Pegamentos universales los cuales se pueden utilizar para pegar piedras naturales y artificiales, hormigón, metal (hierro, acero, aluminio, cobre), madera, cerámica y distintos materiales sintéticos (PVC duro, poliéster, poliestireno).

Caratteristiche:

Indurimento rapido, privi di solventi, sistemi di incollaggio a due componenti a base di resina epossidica, rapporto di miscela 1:1, dosaggio leggero e miscelatura attraverso il sistema a cartuccia, restringimento minimo, resistenza molto buona agli alcali.

Campo d'impiego:

Adesivi utilizzabili in modo universale per pietra naturale ed artificiale, cemento, metallo (ferro, acciaio, alluminio, rame), legno, ceramica e diversi tipi di materiali sintetici (PVC duro, poliestere, polistirolo).

Special properties Características especiales Caratteristiche speciali	AKEPOX® 3000 Epoxy-based fixing adhesive	AKEPOX® 3015 Rapid Bond
Workability Trabajabilidad Lavorabilità/Consistenza	- easy to press out of cartridges due to its gel-like consistency - no running - buena aplicación con los cartuchos debido a la consistencia gelatinosa - no chorrea - si sprema facilmente dalla cartuccia grazie alla consistenza gelatinosa - non cola	- easy to press out of cartridges due to its creamy-liquid consistency - can also be worked well at low temperatures - buena aplicación con los cartuchos debido a la consistencia líquida y cremosa - también buena trabajabilidad a temperaturas bajas - si sprema facilmente dalla cartuccia grazie alla consistenza fluido-cremosa - buona lavorabilità anche alle basse temperature
Working time Tiempo de trabajo Tempo di lavorazione	approx. 3-4 min. (20°C)	approx. 3-5 min. (20°C)
Hardening time Tiempo de endurecimiento Tempo d'indurimento	approx. 30-60 min. (20°C)	approx. 20-40 min. (20°C)
Bonding properties Características de pegado Caratteristiche d'incollaggio	quick fixation fijación rápida fissaggio veloce	can be stressed very quickly due to its high initial stability capacidad de carga rápida debido a la alta solidez inicial ripresa più veloce della lavorazione grazie all'alta solidità iniziale
Impact strength Resistencia al impacto Resistenza ai colpi	low baja scarsa	high alta alta
Bonding strength Estabilidad de la adherencia Stabilità dell'aderenza	moderate to good moderada a buena da moderata sino a buona	very good muy buena molto buona

Special fields of application Campos de aplicación especiales Campi d'impiego speciali	AKEPOX® 3000 Epoxy-based fixing adhesive	AKEPOX® 3015 Rapid Bond
Special fields of application Campos de aplicación especiales Campi d'impiego speciali	- fixing adhesive for low loads - especially for letters and dowels - not suitable for bondings under permanent wet conditions - pegamento para fijación para cargas ligeras - especialmente para pegar letras y tarugos - no es recomendable para pegar en ámbitos húmedos - adesivo fissante per carichi leggeri - particolarmente adatto per l'incollaggio di caratteri alfabetici e tasselli - adatto per incollaggi non gravati dall'umidità	- excellent contact adhesion especially on metal and siliceous natural stone, e.g. granite - universally suitable for built-up edgings, assembly work and for bonding mouldings - good adhesion on slight humid stones - excelente adherencia de contacto especialmente sobre metal y piedra natural silicada, p.e. el granito - universalmente apropiado para elevaciones, trabajos de montaje y para el pegado de perfiles - buena adherencia sobre piedras húmedas - eccellente adesione per contatto soprattutto su metallo e su pietra naturale silicatica, come ad es. granito - universalmente adatto per raddoppi, lavori di montaggio e incollaggio di profili - buona adesione su pietra leggermente umida

Size

AKEPOX® 3000			
Colour: transparent			
50 ml Mini Quick cartridge ¹	Unit: 24	Art.-No. 1 06 38	
395 ml cartridge ¹	Unit: 12	Art.-No. 1 05 75	
Colour: black			
50 ml Mini Quick cartridge ¹	Unit: 24	Art.-No. 1 05 61	
AKEPOX® 3015 Rapid Bond			
Colour: black			
395 ml cartridge ¹	Unit: 12	Art.-No. 1 07 98	
Accessories			
Mixing nozzles and pistols are available in the AKEMI® product program.			

¹⁾ plastic-cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

Envase

AKEPOX® 3000			
Color: transparente			
50 ml Mini Quick cartucho ¹	Unidad: 24	No. de réf. 1 06 38	
395 ml cartucho ¹	Unidad: 12	No. de réf. 1 05 75	
Color: negro			
50 ml Mini Quick cartucho ¹	Unidad: 24	No. de réf. 1 05 61	
AKEPOX® 3015 Rapid Bond			
Color: negro			
395 ml cartucho ¹	Unidad: 12	No. de réf. 1 07 98	
Accesorios			
Boquillas mezcladoras y pistolas son disponibles en el programa de productos AKEMI®.			

¹⁾ cartucho de plástico (lado a lado) con boquilla mezcladora

Misura/confezione

AKEPOX® 3000			
Colore: trasparente			
50 ml Mini Quick cartuccia ¹	unità: 24	Cod.art. 1 06 38	
395 ml cartuccia ¹	unità: 12	Cod.art. 1 05 75	
Colore: nero			
50 ml Mini Quick cartuccia ¹	unità: 24	Cod.art. 1 05 61	
AKEPOX® 3015 Rapid Bond			
Colore: nero			
395 ml cartuccia ¹	unità: 12	Cod.art. 1 07 98	
Accessori			
Gli ugelli miscelatori e le pistole sono disponibili nel programma dei prodotti AKEMI®.			

¹⁾ cartuccia (side-by-side) in materia plastica con ugello miscelatore