

Ficha técnica

página 1 de 1

Características:	Super Glue Activator acelera el proceso de endurecimiento de pegamentos a base de cianoacrilato. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes: - producto 2 en 1; limpia, desengrasa y acelera la velocidad del endurecimiento - se puede aplicar tanto antes como después del proceso de pegado - reduce considerablemente el tiempo de fijación - para casi todos los materiales incluido el plástico	
Campo de aplicación:	Super Glue Activator se utiliza donde se necesita una aceleración del proceso de endurecimiento. Se aplica típicamente para consolidar distintos materiales, como metal, vidrio, plástico etc. siempre cuando se necesita una fijación rápida entre piezas muy ajustadas.	
Modo de empleo:	1. Para obtener los mejores resultados limpiar y desengrasar la piezas a pegar con Super Glue Activator. 2. Aplicar Super Glue Activator de un lado. 3. Aplicar el pegamento del otro lado. 4. Juntar las dos piezas y presionar fuertemente. 5. En caso necesario, aplicar Super Glue Activator después de pegar encima del pegamento.	
Datos técnicos:	Composición: Color: Tiempo de fijación: Viscosidad 20°C: Peso específico 20°C: Punto de inflamación ISO 2592: Presión del vapor 25°C: Toxicidad:	Producto orgánico en composición soluble sin color 1 – 4 segundos, dependiendo de la junta de adhesión y la temperatura ambiente 1 – 2 mPas 0.8 g/ml 0°C 50 mbar TLV 270 ppm
Almacenamiento:	1 año	
Consejos de seguridad:	Prestar atención a la ficha técnica de seguridad.	
Información sobre la venta:	Embalaje: Número de pedido: Código de arancel aduanero:	150 ml botella atomizadora Otros embalajes a petición. 87563 3814 000
Atención:	Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.	

FT 01.16